

DICHTING HERMELOCK

Speciale hermetische dichting



BESCHRIJVING

Indien absolute hermetische (water/gas) dichtheid wordt vereist, kunnen Hermelock deksels optioneel voorzien worden van een speciale dichting. Deze dichting is vervaardigd uit een NBR rubber die weerstaat aan de hoge eisen.

VOORDELEN VAN HET PRODUCT



- Een Hermelock product in combinatie met de speciale dichtingsring garandeert volledige water-, gas- en geurdichtheid.
- Kleur: zwart

MATERIAAL


NBR rubber

HOE DE DICHTING PLAATSEN?


- De dichtingsring wordt geplaatst in de binnenste ring van het kader
- De dichting heeft een profiel in de vorm van een rechthoekige driehoek.
- De smalle basis van de driehoek moet tegen de binnenste ring van de deksel geplaatst worden.
- De rechte hoek van de driehoek (met extra verbreding in de vorm van halve bol) plaatsen zoals aangegeven op foto hiernaast.
- Deksel omdraaien (dichting spanst vast aan binnenste ring van het kader) en in kader plaatsen en vergrendelen.



Putdeksel HERMELOCK
ZONDER dichtingsring



Putdeksel HERMELOCK
MET dichtingsring



Dichting

REFERENTIE	ARTIKEL NR	KG	VERPAK.
Hermelock dichting			

Afmetingen in mm - Gewicht, afmetingen, foto's en tekeningen niet contractueel - Niet gecontroleerde verspreiding.